



AF1510.12

Argano freno idraulico capacità 100 kN per la tesatura di conduttore singolo, in fascio o cavo OPGW.



Prestazioni configurazione argano

Massima forza di tiro	100 kN
Velocità massima	5 km/h
Velocità al tiro massimo	2,4 km/h

Prestazioni configurazione freno

Massima forza di frenatura	100 kN
Velocità massima	5 km/h

Caratteristiche

Diametro cabestani	1500 mm
Disponibile con diametro	1800 mm
Diametro massimo conduttore	40 mm
Diametro massimo fune	24 mm
Peso	5100 kg

Motore

Diesel	(143 hp) 105 kW
Raffreddamento	Liquido
Standard emissioni (UE) 2016/1628	Stage V

Allestimento standard

- 1 circuito idraulico con freno negativo di sicurezza
- 1 dinamometro per lettura diretta della forza di tiro con limitatore di carico impostabile (configurazione argano)
- 1 contmetro
- 2 set di attacchi rapidi per alimentazione di 2 cavalletti con testa idraulica o 1 unità riavvolgitore
- Cabestani in acciaio trattati termicamente
- Riduttore con cambio (2 velocità)
- Telecomando con 5m di cavo
- Stabilizzatori idraulici
- Assale su gomma per traino fino a 30 km/h
- Punto di sollevamento baricentrico e attacchi di ancoraggio

Optional

- 01-PT Predisposizione registratore dati di tiro, contmetro, tachimetro
- 04-PT Radiocomando
- 07-PT Presa idraulica per connessione pressa
- 08-PT Morsetto bloccafune/conduttore (idraulico)
- 15-PT Cabestani con settori in nylon intercambiabili
- 18-PT Predisposizione per connessione multipla

Allestimenti speciali su richiesta

- 02-PT Controllo dinamico della forza di tiro
- 05-PT Set di attacchi aggiuntivi per unità riavvolgitore
- 20-PT Sistema di preriscaldamento (-30°C)

