



104R5

Argano idraulico capacità 55 kN con bobina raccogli fune integrata, idoneo per posa cavi.



Prestazioni

Massima forza di tiro	55 kN
Velocità massima	55 m/min
Velocità al tiro massimo	12 m/min

Caratteristiche

Diametro cabestani	280 mm
Diametro massimo fune	13 mm
Lunghezza fune	1000 m
Peso senza fune	1900 kg

Motore

Diesel	(36,5 Hp) 27 kW
Raffreddamento	Liquido
Standard emissioni (UE) 2016/1628	Stage V

Allestimento standard

- 1 circuito idraulico con freno negativo di sicurezza
- Pannello comandi dotato di display LCD touch screen 7" che comprende: limitatore di carico per la massima forza di tiro, lettura istantanea della forza di tiro/frenatura, contmetro, indicatore di velocità e ore lavorate
- Porta USB per registrazione dati
- Telecomando avente 5m di cavo
- Telaio idoneo al trasporto su strada (Capacità 2500 kg, 80 km/h)
- Punto di sollevamento baricentrico e attacchi di ancoraggio

Optional

- 04-PW Radiocomando
- 06-PW Rinvio per cavi sotterranei equipaggiabile con asta telescopica AT1.50
- 28-PW Sistema di monitoraggio da remoto T4L con localizzazione GPS

Allestimenti speciali su richiesta

- 13-PW Sistema di pre riscaldamento (-30°C)
- 36-PW Motore con standard emissioni Stage IIIA -(36,5 hp) 27 kW

