

CABRESTANTE

101A1

Cabrestante hidráulico 10 kN para el tendido de líneas aéreas B.T. y M.T., ensamblaje y operaciones de izado, así como también la instalación de cables subterráneos.



Prestaciones

Tiro máx.	10 kN
Velocidad máx.	35 m/min
Velocidad al tiro máx.	13 m/min

Características

Diámetro tambores	∅ 160/331 x 440 mm
Capacidad tambor	250 m cuerda ∅ 10 mm
Peso sin cable	190 kg

Motor

Gasolina	(8,5 hp) 6,3 kW
Refrigeración	Aire
Arranque	Arranque manual

Configuración estándar

- 1 circuito hidráulico con sistema freno negativo
- 1 dinámometro para la lectura directa del valor de tracción con un dispositivo de pre-ajuste de la carga
- Chasis con barra de remolque para desplazamiento manual
- Punto de enganche superior para izado de tipo equilibrado y acoplamientos de anclaje

Equipamientos opcionales

- 14-PW Campana marinera con dispositivo de bloqueo de cable
- 17-PW Tambor de tracción especial con dispositivo devanador automático
 - A - ∅ 160/331 x 250 mm (150 m cuerda ∅ 10 mm)
 - B - ∅ 160/331 x 560 mm (350 m cuerda ∅ 10 mm)

