



## 109T5

Cabrestante hidráulico 55 kN de capacidad apto para el transporte en helicóptero, para el tendido de líneas aéreas B.T. y M.T., ensamblaje y operaciones de izado, así como también la instalación de cables subterráneos.



### Prestaciones

Tiro máx.	55 kN
Velocidad máx.	85 m/min
Velocidad al tiro máx.	15 m/min

### Características

Dimensión tambor	Ø 450/660 x 700 mm
Capacidad tambor	350 m cuerda Ø 18 mm
Peso sin cuerda	1100 kg

### Motor

Diésel	(36,5 hp) 27 kW
Refrigeración	Agua
Emisión estándar - (UE)2016/1628	Fase V

### Configuración estándar

- 1 circuito hidráulico con sistema de freno negativo
- 1 dinamómetro para la lectura directa de los valores de tiro con dispositivo limitador de carga
- Estabilizadores mecánicos independientes (30 kg)
- Eje rígido con neumáticos para remolcar a velocidad hasta 30km/h (76 kg)
- Punto superior de izaje equilibrado y tomas de anclaje

### Equipamientos opcionales

- 11-PW Kit remolque por carretera (80 km/h)
- 14-PW Campana marinera 10 kN con dispositivo de bloqueo de cable
  - A - 10 kN de capacidad
  - B - 30 kN de capacidad

### Equipamientos especiales a pedido

- 03-PW Unidad de control remoto con consola y 5m de cable (22 kg)
- 04-PW Unidad de control remoto (radio) (10 kg)
- 36-PW Motor emisión estándar Fase IIIA - (36,5 hp) 27 kW

