



107R2

Treuil hydraulique de capacité 25 kN pour le tirage continu de 1 câblette dans les opérations de déroulage de conducteurs aériens et pour la pose de câbles souterrains.



Performances

Force de tirage max	25 kN
Vitesse max	5 km/h
Vitesse au tirage max	1 km/h

Caractéristiques

Diamètre des réas d'adhérence	250 mm
Diamètre max câblette	10 mm
Poids	950 kg

Moteur

Diesel	[25 hp] 18,6 kW
Refroidissement	Liquide
Norme d'émissions - (UE)2016/1628	Stage V

Caractéristiques standards

- 1 circuit hydraulique avec système à frein négatif
- 1 dynamomètre pour la lecture directe de la valeur de tirage avec dispositif de programmation de la charge max
- Réas d'adhérence en acier traité thermiquement
- Dérouleuse automatique adaptée pour bobines en acier de diamètre 1100-1400 mm
- Essieu rigide avec pneus pour le remorquage jusqu'à 30 km/h
- Point de fixation supérieur de levage de type balancé et fixations d'ancrage

Équipements en option

- 01-PW Pré-équipement pour couplage avec enregistreur électronique, dispositif compte-mètres et indicateur de vitesse
- 06-PW Dispositif de guidage à rouleaux pour pose souterraine (barre de profondeur code AT1.30 sur demande)
- 07-PW Jeu de raccords rapides apte à alimenter une dérouleuse extérieure

Équipements spéciaux sur demande

- 03-PW Tableau de télécommande avec console en version câblée 5 m
- 04-PW Tableau de télécommande avec console en version sans fils (radio)
- 05-PW Serre-câble / conducteur (hydraulique)
- 13-PW Préchauffage (jusqu'à -30°C)
- 18-PW Dispositif compte-mètres
- 20-PW Contrôle dynamique de la force de tirage

