

FA155.22

Freineuse-Treuil hydraulique avec deux circuits indépendants, de capacité 2x50 kN ou 1x100 kN pour opérations de déroulage de 1 ou 2 conducteurs ou de fibre optique.



Performances Freineuse

Force de freinage max	2x50 ou 1x100 kN
Vitesse max	5 km/h

Performances Treuil

Force de tirage max	2x50 ou 1x100 kN
Vitesse max	1 km/h

Caractéristiques

Diamètre des réas d'adhérence	1500 mm
Également disponible avec diamètre	1800mm
Diamètre max conducteur	40 mm
Poids	7700 kg

Moteur

Diesel	(73 hp) 54 kW
Refroidissement	Liquide
Norme d'émissions - (UE)2016/1628	Stage V

Caractéristiques standards

- 2 circuits hydrauliques indépendants avec système à frein négatif
- Couplage mécanique des cabestans
- 2 dynamomètres pour la lecture directe de la valeur de tirage avec dispositif de programmation de la charge max (modalité treuil)
- 2 dispositifs compte-mètres
- 2 jeux de raccords rapides apte à alimenter 2 porte-tourets avec tête hydraulique ou une dérouleuse extérieure
- Réas d'adhérence avec secteurs interchangeables en nylon
- Réducteur de vitesse (2 vitesses) premier circuit
- Stabilisateurs hydrauliques indépendants
- Essieu rigide avec pneus pour le remorquage jusqu'à 30 km/h
- Point de fixation supérieur de levage de type balancé et fixations d'ancrage

Équipements en option

- 01-PT Pré-équipement pour couplage avec enregistreur électronique, dispositif compte-mètres et indicateur de vitesse
- 07-PT Prise de pression de 700 bar pour alimenter une presse hydraulique
- 08-PT Serre-câble / conducteur (hydraulique)
- 14-PT Réas d'adhérence en acier traité thermiquement
- 18-PT Pré-équipement pour l'utilisation en connexion multiple

Équipements spéciaux sur demande

- 05-PT Jeu de raccords rapides supplémentaire pour alimentation dérouleuse extérieure
- 16-PT Couplage mécanique des cabestans par friction
- 20-PT Préchauffage (jusqu'à -30°C)
- 21-PT Réducteur de vitesse (2 vitesses) supplémentaire
- 42-PT Moteur norme d'émissions Stage IIIA - (85 hp) 63 kW

