

R4

DÉROULEUSE HYDRAULIQUE AVEC STABILISATEURS PLIABLES POUR UNE MANUTENTION ET UN STOCKAGE FACILE

Dérouleuse automatique avec stabilisateurs pliables et dispositif de guidage du câble.

Convient pour câbles d'acier avec un diamètre compris entre 8 et 24 mm et pour bobines d'acier avec diamètre 1100 mm et 1400 mm.

Caractéristiques principales:

- Levage et stabilisateurs à commande hydraulique;
- Frein automatique négatif de sécurité;
- Moteur hydraulique;
- Position de point mort pour permettre la rotation de la bobine et le réglage manuel des rouleaux de guidage de la câblette;
- Jeu de tuyaux flexibles de raccordement standard, avec raccords rapides, longueur 10 m (autres longueurs sur demande);
- Bras pliant, roues avec essieu amovible et barre de remorquage pour un transport facile;
- Point de levage équilibré et fixations d'ancrage;
- Poids: 300 kg;
- Dimensions hors tout: 760X1350x1480 mm;
- Couple maximal: 100 daNm;
- Pression de service: 150 bar;
- Capacité de levage maximale: 2000 kg.

Convient pour la connexion à tous les modèles TE.M.A. de Treuil/Freineuse et Freineuse/Treuil.

Disponible sur demande:

- Groupe distributeur;
- Bras d'entraînement / levage avec soupape de régulation pression et manomètre.

