



754 G

PUNZONADORA MECÁNICA

Punzonadora de acero, dotada de punzones y matrices intercambiables. Idónea para realizar la práctica de perforaciones en las fases de montajes o de modificación de soportes, sin tener que desmontar el elemento a perforar.

Disponibles a pedido:

Llave a trinquete con casquillo apropiado para reducir el esfuerzo durante el perforado.



MODELO	Ø de punzonado	Espesor máx. punzonado	Profundidad de punzonado	Peso
	mm	mm	mm	kg
754 G17	4-17	9	35	9
754 G20	4-20	12	50	14
754 G25	4-25	16	63	26

NOTA: Suministradas con 4 parejas de matrices y punzones.

Set de repuestos: punzones/matrices **Mod. CC755 G SPM.**

754 H

PUNZONADORA HIDRÁULICA

Perforaciones en acero dulce hasta los 13mm de espesor, con un diámetro máximo de 20,5mm sin utilización de fresadoras.

Especificaciones:

Profundidad de la garganta: 70 mm;

Volumen de aceite necesario: 82cc;

Fuerza de salida: 304 kN;

Medidas: 360 (H) x 210 (L) x 95 (D) mm;

Peso: 13 kg;

Suministrada en caja de transporte con juegos de matrices y punzones 10,5, 13,5, 17,5, 20,5.

NOTA: - Para la unidad de potencia hidráulica por favor dirigirse a la página 94.

Disponibles juegos de matrices y punzones de varias dimensiones para cobre y aluminio a pedido.

