


ACCESSOIRES POUR LA POSE DE CÂBLES SOUTERRAINS

250...R

ÉMERILLON RIGIDE

Fabriqu  en acier galvanis    haute r sistance, il est utile comme  l ment de jonction.



MOD�LE	A	B	C�blette �	Capacit�	Charge de rupture	Poids
	mm	mm	mm	kN	kN	kg
250 AR	32	120	15	26,7	80	0,50
250 BCR	45	170	19	60	180	1,20
250 DR	60	212	24	120	360	3,00
250 ER	77	320	28	250	750	8,20

461

T TE DE TIRAGE POUR POSE SOUTERRAINE DE C BLES UNIPOLAIRES ISOL S

Corps en acier galvanis  avec fixation    illet, pourvue de sp ciales m choires coniques interchangeables.



MOD�LE	Adapt� pour c�bles					
	Section mm ²	� mm	Forniture standard	� mm	kN	kg
461/240	95/150/240/300	11,5/13,8/18,3/20,7	95/150/240	60	25	2
461/1000	400/500/630/800/1000	23,4/25,4/29,4/30,4/36,3	630/800/1000	105	60	8
461/1600	400/630/1000/1600	22,4/29,4/37,4/47,4	1600	110	80	9

465

T TE DE TIRAGE POUR POSE SOUTERRAINE DE C BLES PR FORM S ISOL S

3x (1x95 mm²), 3x (1x150 mm²) et 3x (1x240 mm²).

Corps en acier galvanis  avec fixation    illet, elle est install e directement sur les c bles. Chaque jeu est fourni avec bo tier de transport complet avec deux t tes (95-150), (150-240) et cl s   sis pans.

