



PR 200.70

REMORQUE PORTE-TOURETS

Remorque porte-tourets (dérouleuse tractable) adaptée au transport et déroulage de bobines de câble.

Caractéristiques et propriétés :

- Châssis en acier et barre de remorquage antérieure protégée par traitement antirouille ;
- Essieu avec deux axes indépendants, suspensions, roues pneumatiques, garde-boues et frein de stationnement ;
- Roue avant réglable et ajustable en hauteur ;
- Crochet de remorquage œil ;
- Système de freinage pneumatique (conforme aux normes CE) ;
- Barre de feu arrière (conforme aux normes CE) ;
- Vitesse maximale 25 km/h à plein charge et 60 km/h sans charge ;
- Equipée de 2 vérins hydrauliques et pompe manuelle pour le levage du touret
- Dotée de deux stabilisateurs arrière mécaniques ;
- Essieu complet de cônes et accessoires.

Dimensions et poids:

- Diamètre touret maximal 3000 mm ;
- Largeur touret maximal 1500 mm ;
- Charge utile 7000 kg ;
- Longueur remorque 4960 mm ;
- Largeur remorque 2600 mm ;
- Poids remorque à vide 1800 kg.

Sur demande:

- Dispositif enrouleur/dérouleur entraîné par un moteur à explosion

Mod. PR 200.70.R

