

# ACCESORIOS PARA TENDIDO DE CABLES SUBTERRÁNEOS

507

## MANGA DE PROTECCIÓN

En acero galvanizado con tornillos de fijación.  
Compuesto de dos partes fácilmente abribles.



MODELO	Ø	Peso
	mm	kg
507/1	80	1,7
507/2	100	2
507/3	120	2,5
507/4	140	2,8

SOM 6...

## GUÍA PASACABLES DE FIBRA DE VIDRIO

Guía pasacables de fibra de vidrio suministrada con casquillos roscados iniciales/ finales y cabeza ojal inicial.

MODELO	Longitud	Guía	Bastidor	Peso
	m	Ø mm	Ø mm	kg
SOM 6.30	30	6	550	5,8
SOM 6.50	50	6	550	6,8
SOM 6.60	60	6	550	7,3
SOM 6.80	80	6	550	8,4



SOM V 6...

## GUÍA PASACABLES DE FIBRA DE VIDRIO

Guía pasacables de fibra de vidrio suministrada con casquillos roscados iniciales/finales y cabeza ojal inicial.  
Enrollada sobre contenedor vertical de acero galvanizado.

MODELO	Longitud	Guía	Bastidor	Peso
	m	Ø mm	Ø mm	kg
SOM V 6.30	30	6	550	6,8
SOM V 6.50	50	6	550	7,8
SOM V 6.60	60	6	550	8,3
SOM V 6.80	80	6	550	9,4

SOM 9... SOM 11...

## GUÍA PASACABLES DE FIBRA DE VIDRIO

Guía pasacables de fibra de vidrio suministrada con casquillos roscados iniciales/finales y cabeza ojal inicial. Enrollada sobre contenedor vertical de acero galvanizado con ruedas en goma para un desplazamiento fácil.

MODELO	Longitud	Guía	Bastidor	Peso
	m	Ø mm	Ø mm	kg
SOM 9.60	60	9	700	20
SOM 9.80	80	9	700	22
SOM 9.100	100	9	1000	24
SOM 9.120	120	9	1000	25
SOM 9.150	150	9	1000	28
SOM 11.100	100	11	1000	35
SOM 11.120	120	11	1000	38
SOM 11.150	150	11	1000	43
SOM 11.200	200	11	1000	50
SOM 11.250	250	11	1000	58
SOM 11.300	300	11	1000	66



Guía pasacables de repuesto  
Mod. SOM Ø/F


A pedido: Mod. SOM R...

Guía pasacables de fibra de vidrio con alma en cobre.



## SOM 14...G

Cabeza ojal inicial con grillete en acero y conexión roscada terminal para guía Ø 6-9-11 mm.



## SOM 16...

Cabeza esférica roscada para guía Ø 6-9-11 mm.



## SOM 13.6-.9-.11

Conector giratorio para conexión de guía Ø 6-9-11 mm.



## SOM 17.6-.9-.11

Conector fijo para conexión de guía Ø 6-9-11 mm.



## SOM 18.6-.9-.11

Terminal roscado para guía Ø 6-9-11 mm.



## SOM 19 C

Cola epoxi para guía.



## SOM A/20...

Dispositivo (pareja) para conectar dos guías.



## SOM 21/...

Cepillos de nylon para limpiar los ductos.

- .../80 para ductos hasta 80mm
- .../100 para ductos hasta 100mm
- .../120 para ductos hasta 120mm
- .../140 para ductos hasta 140mm
- .../160 para ductos hasta 160mm
- .../180 para ductos hasta 180mm
- .../200 para ductos hasta 200mm
- .../220 para ductos hasta 220mm

