



109T1.5

Argano idraulico capacità 15 kN, per tesatura linee aeree BT e MT, sollevamento e posa cavi interrati.



Prestazioni

Massima forza di tiro	15 kN
Velocità massima	70 m/min
Velocità al tiro massimo	25 m/min

Caratteristiche

Dimensioni bobina	ø 350 x 620 mm
Capacità bobina	400 m fune ø 12 mm
Peso senza fune	1260 kg

Motore

Diesel	(25 hp) 19 kW
Raffreddamento	Liquido
Standard emissioni (UE)2016/1628	Stage V

Allestimento standard

- 1 circuito idraulico con freno negativo di sicurezza
- 1 dinamometro per lettura diretta della forza di tiro con limitatore di carico impostabile
- 300 m fune HMPE Ø 12 mm
- Telecomando avente 5 m di cavo
- Stabilizzatore meccanico regolabile anteriore
- Vomere posteriore meccanico regolabile
- Copertura apribile su tre lati
- Scatola porta-attrezzi
- Assale su gomma capacità 1350 kg per traino fino a max 80 km/h
- Barra di traino con altezza regolabile e ruotino di appoggio
- Punti di sollevamento superiori e attacchi di ancoraggio

Optional

- 04-PW Radiocomando
- 13-PW Sistema di preriscaldamento (-30°C)
- 30-PW Ruota di scorta
- 34-PW Rullo pressore per fune

