



109T5

Argano idraulico capacità 55 kN adatto per trasporto con elicottero, per tesatura linee aeree BT e MT, sollevamento e posa cavi interrati.



Prestazioni

Massima forza di tiro	55 kN
Velocità massima	85 m/min
Velocità al tiro massimo	15 m/min

Caratteristiche

Dimensioni bobina	ø 450/660 x 700 mm
Capacità bobina	350 m fune ø 18 mm
Peso senza fune	1100 kg

Motore

Diesel	(36,5 hp) 27 kW
Raffreddamento	Liquido
Standard emissioni (UE) 2016/1628	Stage V

Allestimento standard

- 1 circuito idraulico con freno negativo di sicurezza
- 1 dinamometro per lettura diretta della forza di tiro con limitatore di carico impostabile
- Stabilizzatori meccanici indipendenti (30 kg)
- Assale su gomma per traino manuale fino a 30 km/h (76 kg)
- Punto di sollevamento baricentrico e attacchi di ancoraggio

Optional

- 11-PW Kit allestimento trasporto su strada (80 km/h)
- 14-PW Cabestano gola larga con morsetto bloccafune
 - A 10 kN Capacità
 - B 30 kN Capacità

Allestimenti speciali su richiesta

- 03-PW Telecomando aente 5 m di cavo (22 kg)
- 04-PW Radiocomando (10 kg)
- 36-PW Motore standard emissioni Stage IIIA - (36,5 hp) 27 kW

