

107R2

Argano idraulico per una fune, capacità 25 kN per operazioni di tesatura cavi aerei o posa cavi interrati.



Prestazioni

Massima forza di tiro	25 kN
Velocità massima	5 km/h
Velocità al tiro massimo	1 km/h

Caratteristiche

Diametro cabestani	250 mm
Diametro massimo fune	10 mm
Peso	950 kg

Motore

Diesel	(25 hp) 18,6 kW
Raffreddamento	Liquido
Standard emissioni (UE) 2016/1628	Stage V

Allestimento standard

- 1 circuito idraulico con freno negativo di sicurezza
- 1 dinamometro per lettura diretta della forza di tiro con limitatore di carico impostabile
- Cabestani in acciaio trattati termicamente
- Dipanatore per fune e sollevatore per bobine acciaio 1100 ÷ 1400 mm
- Assale su gomma per traino fino a max 30 km/h
- Punto di sollevamento baricentrico e attacchi di ancoraggio

Optional

- 01-PW Predisposizione registratore dati di tiro, contmetro, tachimetro
- 06-PW Rinvio guidafune anteriore per posa cavi interrati (Asta telescopica cod. AT1.30 su richiesta)
- 07-PW Set prese idrauliche per comando riavvolgitore remoto

Allestimenti speciali su richiesta

- 03-PW Telecomando con 5m di cavo
- 04-PW Radiocomando
- 05-PW Morsetto bloccafune (idraulico)
- 13-PW Sistema di preriscaldamento (-30°C)
- 18-PW Contmetro
- 20-PW Controllo dinamico della forza di tiro

