

FRENO - ARGANO DIGITALE

FAD1510.12

Freno argano idraulico digitale capacità 100 kN per operazioni di tesatura di singolo conduttore e cavo OPGW.



Prestazioni configurazione freno

Massima forza di frenatura	100 kN
Velocità alla frenatura massima	5 km/h

Prestazioni configurazione argano

Massima forza di tiro	100 kN
Velocità al tiro massimo	0,6 km/h

Caratteristiche

Diametro cabestani	1500 mm
Disponibile con diametro	1800 mm
Diametro massimo conduttore	40 mm
Peso	4100 kg

Motore

Diesel	(36,5 hp) 27 kW
Raffreddamento	Liquido
Standard emissioni (UE) 2016/1628	Stage V

Allestimento standard

- 1 circuito idraulico con freno negativo di sicurezza
- Pannello comandi dotato di display LCD touch screen 7" che comprende: limitatore di carico per la massima forza di tiro, lettura istantanea della forza di tiro/frenatura, contmetro, indicatore di velocità e ore lavorate
- Porta USB per registrazione dati
- Radiocomando
- 2 set di prese idrauliche ad innesto rapido per connessione di 2 cavalletti alzabobina con testa idraulica o 1 riavvolgitore
- Cabestani con settori in nylon intercambiabili
- Riduttore a 2 velocità
- Stabilizzatori meccanici
- Assale su gomma per traino fino a max 30 km/h
- Punto di sollevamento baricentrico e attacchi di ancoraggio

Optional

- 04-PT Radiocomando con display
- 07-PT Presa idraulica per connessione pressa
- 08-PT Morsetto bloccafune/conduttore [idraulico]
- 14-PT Cabestani in acciaio trattati termicamente
- 37-PT Sistema di monitoraggio da remoto T4L con localizzazione GPS

Allestimenti speciali su richiesta

- 05-PT Set di prese idrauliche aggiuntive per collegamento riavvolgitore
- 18-PT Predisposizione per accoppiamento a macchine aggiuntive
- 20-PT Sistema di preriscaldamento (-30°C)
- 42-PT Motore con standard emissioni Stage IIIA - (36,5 hp) 27 kW

