



754 G

PUNZONATRICE MECCANICA

Punzonatrice in acciaio, dotata di punzoni e matrici intercambiabili. Idonea per praticare fori in fase di montaggio o di modifica di sostegni, senza dover smontare l'elemento da forare.

Disponibile su richiesta:

Chiave a cricchetto con apposita bussola per ridurre lo sforzo durante la foratura.



| MODELLO | Ø di punzonatura | Spessore max punzonatura | Profondità collo di foratura | Peso |
|---------|------------------|--------------------------|------------------------------|------|
| | mm | mm | mm | kg |
| 754 G17 | 4-17 | 9 | 35 | 9 |
| 754 G20 | 4-20 | 12 | 50 | 14 |
| 754 G25 | 4-20 | 16 | 63 | 26 |

NOTE: Fornita con 4 coppie di matrici e punzoni.

Set ricambi: punzoni / matrici **Mod. CC755 G SPM.**

754 H

PUNZONATRICE IDRAULICA

Forature in acciaio dolce fino a 13 mm di spessore, con un diametro massimo di 20,5 mm senza l'uso di frese.

Specifiche:

Profondità della gola: 70 mm;

Volume d'olio richiesto: 82cc;

Forza di uscita: 304 kN;

Misure: 360 (H) x 210 (L) x 95 (D) mm;

Peso: 13 kg;

Fornita in cassetta di trasporto, completa di punzoni 10,5, 13,5, 17,5 e 20,5.

NOTE: - Per l'unità di potenza idraulica vedi pag. 94.

- Disponibili set di punzoni di varie dimensioni per rame e alluminio su richiesta.

