104R3

Argano idraulico capacità 30 kN con bobina raccogli fune integrata, idoneo per posa cavi.



-			
PI	resta	azio	nı

Massima forza di tiro	30 kN
Velocità massima	45 m/min
Velocità al tiro massimo	15 m/min

Caratteristiche

Diametro cabestani	200 mm
Diametro massimo fune	10 mm
Lunghezza fune	1000 m
Peso senza fune	1100 kg

Motore

Diesel	(25 hp) 19 kW
Raffreddamento	Liquido
Standard emissioni (UE) 2016/1628	Stage V

Allestimento standard

- 1 circuito idraulico con freno negativo di sicurezza
- Pannello comandi dotato di display LCD touch screen 7" che comprende: limitatore di carico per la massima forza di tiro, lettura istantanea della forza di tiro/frenatura, contametro, indicatore di velocità e ore lavorate
- Porta USB per registrazione dati
- Telecomando avente 5m di cavo
- Telaio idoneo al trasporto su strada (capacità 1600 kg, 80 km/h)
- Punto di sollevamento baricentrico e attacchi di ancoraggio

Optional

04-PW Radiocomando

06-PW Rinvio per cavi sotterranei equipaggiabile con asta telescopica AT1.30

28-PW Sistema di monitoraggio da remoto T4L con localizzazione GPS

Allestimenti speciali su richiesta

13-PW Sistema di pre riscaldo (-30°C)

36-PW Motore con standard emissioni Stage IIIA -(25 hp) 19 kW







