

## 104R10

Argano idraulico capacità 100 kN con bobina raccogli fune integrata, idoneo per posa cavi.



### Prestazioni

Massima forza di tiro	100 kN
Velocità massima	30 m/min
Velocità al tiro massimo	16 m/min

### Caratteristiche

Diametro cabestani	360 mm
Diametro massimo fune	16 mm
Lunghezza fune	800 m
Peso senza fune	2860 kg

### Motore

Diesel	(73 hp) 54 kW
Raffreddamento	Liquido
Standard emissioni [UE] 2016/1628	Stage V

### Allestimento standard

- 1 circuito idraulico con freno negativo di sicurezza
- Pannello comandi dotato di display LCD touch screen 7" che comprende: limitatore di carico per la massima forza di tiro, lettura istantanea della forza di tiro/frenatura, contmetro, indicatore di velocità e ore lavorate
- Porta USB per registrazione dati
- Telecomando avente 5m di cavo
- Predisposto per installazione asta telescopica cod. AT1.50
- Telaio idoneo al trasporto su strada (Capacità 3500 kg, 80 km/h)
- Punto di sollevamento baricentrico e attacchi di ancoraggio

### Optional

- 04-PW Radiocomando
- 28-PW Sistema di monitoraggio da remoto T4L con localizzazione GPS

### Allestimenti speciali su richiesta

- 13-PW Sistema di pre riscaldamento (-30°C)
- 36-PW Motore con standard emissioni Stage IIIA (-85 hp) 63 kW

