

104R25

Argano idraulico capacità 250 kN con bobina raccogli fune integrata, idoneo per posa cavi.



Prestazioni

Massima forza di tiro	250 kN
Velocità massima	30 m/min
Velocità al tiro massimo	6 m/min

Caratteristiche

Diametro cabestani	480 mm
Diametro massimo fune	24 mm
Lunghezza fune	1000 m
Peso senza fune	4200 kg

Motore

Diesel	(73 hp) 54 kW
Raffreddamento	Liquido
Standard emissioni (UE) 2016/1628	Stage V

Allestimento standard

- 1 circuito idraulico con freno negativo di sicurezza
- Pannello comandi dotato di display LCD touch screen 7" che comprende: limitatore di carico per la massima forza di tiro, lettura istantanea della forza di tiro/frenatura, contametro, indicatore di velocità e ore lavorate
- Porta USB per registrazione dati
- Telecomando avente 5m di cavo
- Predisposto per installazione asta telescopica cod. AT1.50
- Telaio idoneo al trasporto su strada [Capacità 6000 kg, 80 km/h]
- Punto di sollevamento baricentrico e attacchi di ancoraggio

Optional

- 04-PW Radiocomando
- 28-PW Sistema di monitoraggio da remoto T4L con localizzazione GPS

Allestimenti speciali su richiesta

- 13-PW Sistema di pre riscaldamento (-30°C)
- 36-PW Motore con standard emissioni Stage IIIA-(85 hp) 63 kW

