D107RS3

Argano idraulico digitale semovente capacità 35 kN per operazioni tesatura cavi aerei o posa cavi interrati.

Prestazioni

Massima forza di tiro	35 kN
Velocità massima	5,1 km/h
Velocità al tiro massimo	1,5 km/h

Caratteristiche

Diametro cabestani	300 mm
Diametro massimo fune	13 mm
Peso	1750 kg

Motore

Diesel	(36,5 hp) 27 kW
Raffreddamento	Liquido
Standard emissioni - (UE)2016/1628	Stage V





Allestimento standard

- 1 circuito idraulico con freno negativo di sicurezza
- Pannello comandi dotato di display LCD touch screen 7" che comprende: limitatore di carico per la massima forza di tiro, lettura istantanea della forza di tiro/frenatura, contametro, indicatore di velocità e ore lavorate
- Porta USB per registrazione dati
- Radiocomando
- Cabestani in acciaio trattati termicamente
- Dipanatore per fune e sollevatore per bobine acciaio 1100÷1400 mm
- Stabilizzatori posteriori meccanici e vomere anteriore
- Sottocarro cingolato
- Punto di sollevamento baricentrico e attacchi di ancoraggio

Optional

06-PW Rinvio guidafune anteriore per posa cavi interrati
07-PW Set prese idrauliche per commando riavvolgitore remoto
28-PW Sistema di monitoraggio da remoto T4L con localizzazione GPS

Allestimenti speciali su richiesta

05-PW Morsetto bloccafune (idraulico)
13-PW Sistema di preriscaldo (-30°C)
14-PW Cabestano gola larga con bloccafune
20-PW Controllo dinamico della forza di tiro
36-PW Standard emissioni
Stage IIIA - (36,5 hp) 27 kW